

PRILOGA 1

Prostorski izvedbeni pogoji za enostavne in nezahtevne objekte

Preglednica z dopustnimi enostavnimi in nezahtevnimi objekti po posameznih vrstah podrobnejše namenske rabe prostora

Legenda znakov v tabeli:

- '+' - dovoljeni posegi brez pogojev
- '1' - zaporedna številka pogoja, navedenega pod tabelo

MAJHNA STAVBA (stavba majhnih dimenzij, v pritlični, enoetažni izvedbi, ki ni namenjena prebivanju, objekti v javni rabi)																													
VRSTA OBJEKTA / NRP	Sse	SSv	SK	SP	A	CU	CD	IP	IG	IK	BT	BD	ZS	ZP	ZD	ZK	PC	PH	PO	E	O	K1	K2	G	VC	VI	LN	00	
Površina do vključno 50 m ²	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	1	1	1	+	+	+	+	+	+							+

- Splošno določilo: vse male stavbe so pritlične, enoetažne, strop je hkrati streha objekta.
- Splošno določilo: male stavbe naj se praviloma ne umeščajo na tisto stran objekta, ki meji na najpomembnejše javne prostore, ampak na servisni del parcele.
- 1 – samo en objekt na EUP

MAJHNA STAVBA KOT DOPOLNITEV OBSTOJEČE POZIDAVE (stavba majhnih dimenzij, v pritlični, enoetažni izvedbi, samostojna ali pristonjena k stavbi, objekti v javni rabi)																													
VRSTA OBJEKTA / NRP	Sse	SSv	SK	SP	A	CU	CD	IP	IG	IK	BT	BD	ZS	ZP	ZD	ZK	PC	PH	PO	E	O	K1	K2	G	VC	VI	LN	00	
Površina do vključno 20 m ²	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	1	1	1	+	+	+	+	+	+							+

- Splošno določilo: vse male stavbe so pritlične, enoetažne, strop je hkrati streha objekta.
- Splošno določilo: male stavbe naj se praviloma ne umeščajo na tisto stran objekta, ki meji na najpomembnejše javne prostore, ampak na servisni del parcele.
- 1 – samo en objekt na EUP

POMOŽNI OBJEKT V JAVNI RABI																												
VRSTA OBJEKTA/ NRP	Sse	SSv	SK	SP	A	CU	CD	IP	IG	IK	BT	BD	ZS	ZP	ZD	ZK	PC	PH	PO	E	O	K1	K2	G	VC	VI	LN	00
Stavbe: površina do vključno 60 m ²	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1, 2	1, 2	5			1
Gradbeno inženirski objekti: višina do vključno 10 m	1	1	1	1	1	1	1	+	+	+	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			5			1	
Pomožni cestni objekti	4	4	4	4	4	4	4	+	+	+	4	4	4	4	4	4	+	+	+	+	+	3	3	4			4	

- Splošno določilo: pomožni objekti v javni rabi morajo biti grajeni tako, da zagotavljajo nemoteno uporabo javne površine v njeni splošni rabi. Vsi objekti v javni rabi se določajo
- 1 – lokacija se določi skupaj z občinsko strokovno službo pristojno za prostor
- 2 – ob rekonstrukcijah lokalnih cest, samo nadkrita čakalnica na postajališču kot enostaven objekt
- 3 – le ob rekonstrukciji lokalnih cest, vsi razen cestni silos

- 4 – vsi razen cestni silos
- 5 – s soglasjem pristojnega zavoda za gozdove

OGRAJA																													
VRSTA OBJEKTA / NRP	Sse	SSV	SK	SP	A	CU	CD	IP	IG	IK	BT	BD	ZS	ZP	ZD	ZK	PC	PH	PO	E	O	K1	K2	G	VC	VI	LN	00	
	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	1	2		+	+	+	+	+									
Višina do vključno 3 m																													

- Splošno določilo: Ograje ne smejo prekinjati javnih poti. Za postavitve ograj v varovalnem pasu ceste je potrebno pridobiti soglasje upravljavca ceste.
- 1 – Izključno ograje namenjene potrebam športnih površin (zaščitne, varovalne ograje). Ograje morajo biti transparentne.
- 2 – Parkovnih površin se praviloma ne omejuje. Če se zaradi varovanja oziroma zaščite parkovne površine omeji, se prvenstveno uporabljajo žive meje. Druge vrste ograj morajo biti transparentne.

PODPORNJI ZID (konstrukcija med dvema višinama zemljišča, ki preprečuje premik (zdrs) zemljine. Pri računanju višine podpornega zidu z ograjo se upošteva le merilo za podporni zid)																													
VRSTA OBJEKTA / NRP	Sse	SSV	SK	SP	A	CU	CD	IP	IG	IK	BT	BD	ZS	ZP	ZD	ZK	PC	PH	PO	E	O	K1	K2	G	VC	VI	LN	00	
	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	1	1	+	+	+	+	+
Višinska razlika med zemljiščem do 1,5 m																													

- Splošno določilo: višinske razlike na zemljišču je potrebno premostiti s travnatimi brežinami, ko to ni mogoče pa se višinske razlike lahko premostijo s podpornimi zidovi. Podporni zidovi morajo biti praviloma izvedeni iz naravnega lokalnega kamna. Pri podpornih zidovih, višjih od 1,2 m, je priporočljiva kaskadna izvedba ter intenzivna pozelenitev.
- 1 - dopustno je v okviru agromelioracije in rekonstrukcije občinskih in državnih cest

MALA KOMUNALNA ČISTILNA NAPRAVA (naprava za čiščenje komunalne odpadne vode z zmogljivostjo, manjšo od 200 PE)																													
VRSTA OBJEKTA / NRP	Sse	SSV	SK	SP	A	CU	CD	IP	IG	IK	BT	BD	ZS	ZP	ZD	ZK	PC	PH	PO	E	O	K1	K2	G	VC	VI	LN	00	
	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	1	1	+	+	+	+	+
Zmogljivost do vključno 200 PE																													

- Splošno določilo: Male komunalne čistilne naprave je dovoljeno graditi samo v primeru, ko ni možna priključitev na javno kanalizacijsko omrežje in ob soglasju pristojnega upravljavca.
- 1 – Samo zmogljivost do 50 PE ter samo za potrebe objektov na A in SK v kolikor znotraj A ali SK ni mogoče najti ustrezne lokacije za objekt, znotraj pasu 50 m od roba stavbnih zemljišč.

NEPRETOČNA GREZNICA (vodotesen zbirnik za komunalno odpadno vodo)																													
VRSTA OBJEKTA / NRP	Sse	SSV	SK	SP	A	CU	CD	IP	IG	IK	BT	BD	ZS	ZP	ZD	ZK	PC	PH	PO	E	O	K1	K2	G	VC	VI	LN	00	
	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	1	1	+	+	+	+	+
Prostorina do vključno 50 m ³																													

- Splošno določilo: Nepretočne greznice je dovoljeno graditi samo v primeru, ko ni možna priključitev na javno kanalizacijsko omrežje in ob soglasju pristojnega upravljavca.
- 1 – Samo zmogljivost do 30 m³ ter samo za potrebe objektov na A in SK v kolikor znotraj A ali SK ni mogoče najti ustrezne lokacije za objekt, znotraj pasu 50 m od roba stavbnih zemljišč.

REZERVOAR (objekt, povezan s temi ali vkopan, s priključki in z inštalacijami)																												
VRSTA OBJEKTA / NRP	Sse	SSV	SK	SP	A	CU	CD	IP	IG	IK	BT	BD	ZS	ZP	ZD	ZK	PC	PH	PO	E	O	K1	K2	G	VC	VI	LN	

ŠPORTNO IGRIŠČE NA PROSTEM (grajena ali utrjena površina, ki ni izvedena v obliki stadiona in nima spremljajočih objektov ali tribun)

VRSTA OBJEKTA / NRP	Sse	SSV	SK	SP	A	CU	CD	IP	IG	IK	BT	BD	ZS	ZP	ZD	ZK	PC	PH	PO	E	O	K1	K2	G	VC	VI	LN	00
Površina do vključno 10000 m ²	1	1	1	1	1	1	1	+	+	+	+	+	+	1								1	1	1				
	<ul style="list-style-type: none"> 1 – do 1000 m² 																											

VODNO ZAJETJE IN OBJEKTI ZA AKUMULACIJO VODE IN NAMAKANJE

VRSTA OBJEKTA / NRP	Sse	SSV	SK	SP	A	CU	CD	IP	IG	IK	BT	BD	ZS	ZP	ZD	ZK	PC	PH	PO	E	O	K1	K2	G	VC	VI	LN	00	
Prostornina razlívne vode: do vključno 2000 m ³	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	+	+	+	
Bazen: prostornina do vključno 60 m ³	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+								
Namakalni sistemi: vsi	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	2	2	+	+	+	+		
	<ul style="list-style-type: none"> 1 – prostornina razlívne vode do 250 m³ 2 – dovoljen je zajem pitne in tehnološke vode, grajen namakalni sistem s črpališčem in vodni zbiralnik 																												

OBJEKTI ZA OGLEDVANJE

VRSTA OBJEKTA / NRP	Sse	SSV	SK	SP	A	CU	CD	IP	IG	IK	BT	BD	ZS	ZP	ZD	ZK	PC	PH	PO	E	O	K1	K2	G	VC	VI	LN	00	
Površina do vključno 40 m ² in do višine vključno 6 m	1	1	1	1	1	1	1	+	+	+	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1								
	<ul style="list-style-type: none"> Splošno določilo: 1 – dovoljeni samo panoji, ki so del obstoječih stavb in plakadni stebri do površine 6m². 																												

OBJEKT ZA REJLO ŽIVALI (enoetažen objekt, namenjen reji živali)

VRSTA OBJEKTA / NRP	Sse	SSV	SK	SP	A	CU	CD	IP	IG	IK	BT	BD	ZS	ZP	ZD	ZK	PC	PH	PO	E	O	K1	K2	G	VC	VI	LN	00	
Stavbe do 100 m ²			+		+					+	1		1									2	2	2					
Ribogojnica – do vključno 2000 m ³					+					+															+				
	<ul style="list-style-type: none"> Splošno določilo: objekti za rejo živali so prtični; enoetažni, strop je hkrati streha objekta. Največja višina do vključno 3,5 m. 1 – Samo za potrebe turizma. 2 – dovoljeni so samo leseni enoetažni prtični čebelnjaki na točkovnih temeljih – praviloma locirani ob gozdni rob in tlorisne površine do 40 m² in lesene enoetažne prtične stjele na točkovnih temeljih, namenjene zavetju rjenih živali na paši in tlorisne površine do 100 m². 																												

POMOŽNI KMETIJSKO – GOZDARSKI OBJEKTI (objekt, namenjen kmetijski pridelavi, gozdarskim opravilom in vrtnarjenju, ki ni namenjen prebivanju)																												
VRSTA OBJEKTA / NRP	SSe	SSv	SK	SP	A	CU	CD	IP	IG	IK	BT	BD	ZS	ZP	ZD	ZK	PC	PH	PO	E	O	K1	K2	G	VC	VI	LN	00
Stavbe: površina do vključno 150 m ² in višina do vključno 6m			1		1					+												2	2	1				
Stolpni silosi: višina do 10 m			3		3					+												3	3					
Gradbeno inženirski objekti: višina do vključno 10 m			+		+					+												4	4	4				
Dvojni kozolci (toplarij) površina do vključno 150 m ²			5		5					+												5	5					
Zbiralnik gnojnice ali gnojevke: do vključno 1000 m ³			+		+					+												+	+					
Gozdne prometnice																								+				

- Splošno določilo: Pomožne – kmetijsko gozdarske objekte razen rastlinjaka, ograje za pašo živine, obore za rejo divjadi, ograje in opore za trajne nasade in opore za mreže prosti toči ter ograje za zaščito kmetijskih pridelkov na kmetijskem zemljišču lahko gradi investitor, ki ima v lasti oziroma v zakupu najmanj 1 ha zemljišč, ki so glede na evidenco dejanske rabe zemljišč uvrščena med trajne nasade kmetijske površine ali najmanj 5000 m² zemljišč, ki so glede na evidenco dejanske rabe zemljišč uvrščena med trajne nasade.
- Splošno določilo: Vsi pomožni kmetijsko-gozdarski objekti v odprtem prostoru izven območij naselij upoštevajo krajinsko-arhitekturne značilnosti obstoječih kvalitetnih istovrstnih objektov. Za pomožne kmetijsko-gozdarske objekte v odprtem prostoru se uporabljajo tradicionalni materiali – praviloma les in kamen. Fasade zidanih objektov morajo biti bele barve.
- 1 – Merila in pogoje za oblikovanje se smiselno povzame po določilih za gradnjo zahtevnih in manj zahtevnih objektov na SK.
- 2 – Merila in pogoje za oblikovanje se smiselno povzame po določilih za gradnjo zahtevnih in manj zahtevnih objektov na SK. Gradnja kleti in vinske kleti ni dovoljena. Objekt ne sme povzročiti fragmentacije kmetijskih zemljišč. Objekt ne sme imeti lastnih priključkov na G.JI.
- 3 – Dovoljena višina do 5 m.
- 4 – Ograje v krajini morajo biti transparentne in oblikovane v skladu z značilno leseno oz. lin žičnate. Prepovedana je uporaba betonskih in plastičnih stebričkov.
- 5 – Največ dvoetažen objekt. Merila in pogoje za oblikovanje se smiselno povzame po določilih za gradnjo zahtevnih in manj zahtevnih objektov na SK. Kozolci so praviloma dvojni s kamnitimi, zidanimi ali lesenimi stebri in lesenimi letvarmi. Križna je lesena, siva ali korčni po barvi in strukturi podobna. Objekt ne sme povzročiti fragmentacije kmetijskih zemljišč. Objekt ne sme imeti lastnih priključkov na G.JI.

OBJEKTI ZA KMETIJSKE PROIZVODE IN DOPOLNILNO DEJAVNOST (objekt, ki ni namenjen prebivanju)																												
VRSTA OBJEKTA / NRP	SSe	SSv	SK	SP	A	CU	CD	IP	IG	IK	BT	BD	ZS	ZP	ZD	ZK	PC	PH	PO	E	O	K1	K2	G	VC	VI	LN	00
Površina do vključno 80 m ²			+		+					+																		

POMOŽNI KOMUNALNI OBJEKT																												
VRSTA OBJEKTA / NRP	SSe	SSv	SK	SP	A	CU	CD	IP	IG	IK	BT	BD	ZS	ZP	ZD	ZK	PC	PH	PO	E	O	K1	K2	G	VC	VI	LN	00
			+		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

POMOŽNI LETALŠKI, PRISTANIŠKI OBJEKTI IN POMOŽNI OBJEKTI NA SMUČIŠČU

VRSTA OBJEKTA / NRP	Sse	SSv	SK	SP	A	CU	CD	IP	IG	IK	BT	BD	ZS	ZP	ZD	ZK	PC	PH	PO	E	O	K1	K2	G	VC	VI	LN	00
Stavbe: površina do vključno 40 m ²				+								+											+	+				
Gradbenoizženjski objekti - vsi					+							+											+	+				

- Splošno določilo: Pomožni objekti na smučišču so dovoljeni samo v krajinski enoti KE-05 Smučišče Cerkno.

POMOŽNI OBJEKTI NAMENJENI OBRAMBI IN VARSTVU PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI TER POMOŽNI OBJEKTI ZA SPREMLJANJE STANJA OKOLJA IN NARAVNIH POJAVOV

VRSTA OBJEKTA / NRP	Sse	SSv	SK	SP	A	CU	CD	IP	IG	IK	BT	BD	ZS	ZP	ZD	ZK	PC	PH	PO	E	O	K1	K2	G	VC	VI	LN	00
Stavbe: površina do vključno 40 m ²	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	1	1	+	+	+	+	+
Gradbenoizženjski objekti - vsi	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	1	1	+	+	+	+	+

- 1 – Samo objekti za spremljanje stanja okolja in naravnih pojavov.

PROIZVOD - PREFABRIKAT

VRSTA OBJEKTA / NRP	Sse	SSv	SK	SP	A	CU	CD	IP	IG	IK	BT	BD	ZS	ZP	ZD	ZK	PC	PH	PO	E	O	K1	K2	G	VC	VI	LN	00
	1	1	1	1	1	1	1	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1	1	1	1	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,3	1,3	1	1	1	1	1

- Splošno določilo: objekti proizvodi so enoletni, prtični, strop je hkrati streha objekta.
- 1 – proizvode oz. prefabrikate se obravnava glede na namembnost objekta. Na podlagi namembnosti se jih razvrsti med kategorije enostavnih in nezahtevni objektov ter na podlagi tega upošteva predpisane posebne pogoje (primer: če je proizvod garaža na CU se obravnava po določilih objektov za male stavbe na CU).
- 2 - Dovoljeno je umeščati tudi objekte, ki presegajo določila o velikosti za enostavne in nezahtevne objekte. V tem primeru se jih gradi skladno z določili, ki so predpisana za manj zahtevne objekte enake namembnosti.
- 3 – Rastlinjaki lahko presegajo določila o velikosti za enostavne in nezahtevne objekte.

